



产品编号 : 2005280201

Product Description : Easy-On FFC/FPC Connector,
1.00mm Pitch, FD19 Series, Right-Angle, Bottom
Contact, 1.90mm Height, 20 Circuits, 150° C
Operating Temperature, Gold over Nickel Plating

系列号 : 200528

Status : Active

Product Category : FFC / FPC Connectors



文件和资源

图纸

[2005280201_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[STEP AP242](#)

[SOLIDWORKS](#)

[Creo](#)

[Symbol and Footprint \(Multi-Format\)](#)

规格

[2005289200-200.pdf](#)

[2005280001-PS-000.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 34; 33
China RoHS	 per SJ/T 11365-2006
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2024)6225-DC (07 Nov 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

合规声明

- EU RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

行业文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

关注物质

- PFAS

欧盟 RoHS 合格证书

附加信息

产品详情

一般

状态	Active
类别	FFC / FPC Connectors
系列	FD19
说明	Easy-On FFC/FPC Connector, 1.00mm Pitch, FD19 Series, Right-Angle, Bottom Contact, 1.90mm Height, 20 Circuits, 150° C Operating Temperature, Gold over Nickel Plating
注解	Black Actuator
产品名称	Easy-On
UPC	191128824996

电气

每触点最大电流	1.0A
电压 - 最大	125V

物理

驱动器类型	Front Flip
回路数（已载入）	20
颜色-树脂	Beige
接触部位	Bottom
耐用性(插拔次数) - 最多次数	20
插配长度	1.90mm
材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	Gold
材料 - 终端电镀	Gold
材料 - 树脂	Liquid Crystal Polymer
净重	249.193/mg
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	No

PCB安装	Surface Mount
PCB 保持力	Yes
间距 - 插配接口	1.00mm
间距 - 终端界面	1.00mm
最薄镀层 - 接合部位	0.051μm
最薄镀层 - 端接	0.051μm
PCB 极性	Yes
可堆叠的	No
运行温度范围	-40° to +150° C
导线/电缆型号	FFC/FPC